



REZULT · ЛІСОПИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Євро піддони від виробника оптом — Result

Дерев'яні піддони типорозміру EUR 1200 × 800 мм із хвойної деревини власного лісопиляння Result. Термообробка ISPM 15 (HT) з IPPC-маркуванням і документи для митного оформлення при експорті в ЄС.



КОРОТКО ПРО ПРОДУКТ

EPAL / EUR 1200×800, хвоя

Термообробка ISPM 15 (HT), стандарт DIN EN 13698

Документи для експорту в ЄС



Піддони Result — дерев'яна тара типорозміру EUR 1200 × 800 мм із хвойної деревини власного лісопиляння. Кожен піддон проходить термообробку за ISPM 15 (HT) з IPPC-маркуванням — це відкриває вивезення в ЄС і більшість країн, які вимагають обробленої дерев'яної тари.

Характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Типорозмір	EUR 1200 × 800 × 144 мм (за стандартом)
Стандарт конструкції	DIN EN 13698 — плоскі дерев'яні піддони 800 × 1200
Порода	Сосна (<i>Pinus sylvestris</i>)
Сорт деревини	за специфікацією замовлення
Вологість	за специфікацією замовлення
Власна маса	за специфікацією замовлення
Вантажопідйомність	1500 кг робоче / до 4000 кг у штабелі — значення стандарту EUR
Термообробка	ISPM 15 (HT), IPPC-маркування

Розміри й вантажопідйомність наведено за стандартом типорозміру EUR. Точні показники сорту, вологості, власної маси й навантаження конкретної партії підтверджуємо у специфікації під замовлення.

Типи піддонів

- **Новий** — без слідів використання. Під експорт, складську та внутрішню логістику.
- **Відремонтований** — відновлений до стандарту типорозміру EUR (за наявності відповідної ліцензії).
- **Промисловий нестандартний** — за розмірами замовника для внутрішньої логістики.

Термообробка ISPM 15 та експорт

Термообробка ISPM 15 (HT) з IPPC-маркуванням — вимога ЄС і більшості країн для ввезення дерев'яної тари. Піддони Result проходять термообробку на місці, тож тара готова до експорту без

окремого фітосанітарного клопоту. Типорозмір відповідає стандарту конструкції DIN EN 13698. На вивезення в ЄС надаємо документи для митного оформлення. Надішліть обсяг і напрям вивезення — узгодимо специфікацію піддона й пакет документів ISPM 15.

Застосування

- **Експортна упаковка** — ЄС і країни з вимогою ISPM 15.
- **Складська та внутрішня логістика** — переміщення й зберігання вантажів.
- **Харчова та фарма-логістика** — де потрібна маркована тара відповідного стандарту (за наявності ліцензії).

Переваги

- **Власна хвойна сировина.** Піддон роблять із нашої деревини, а не з купленої заготовки.
- **Термообробка на місці.** ISPM 15 (HT) з IPPC-маркуванням — тара готова до експорту без окремого фітосанітарного клопоту.
- **Документи на кордон.** Пакет для митного оформлення при вивезенні в ЄС.
- **Один виробник — уся відповідальність.** Деревина, обробка й документи від одного постачальника.

Чому Result

Піддон — це кінець ланцюга, який починається з власної колоди. Result приймає 1,2 млн м³ сосни на рік, і навіть тара виходить із контрольованої FSC-сировини та проходить термообробку на місці. Один виробник відповідає і за деревину, і за обробку, і за документи на кордоні.

Сертифікація та стандарти

- DIN EN 13698 — типорозмір EUR
- ISPM 15 (IPPC) — термообробка деревини

Документи, які надаємо

- ISPM-15 — термообробка деревини

Result

вул. Ярославів Вал, 38, Київ, 01054 · office@result.pro · +38 (067) 215-72-08 · result.pro

Дані наведено за матеріалами виробництва станом на серпень 2026 року. Позиції, позначені як «уточнюйте у виробничому відділі», підтверджуються під конкретне замовлення. Редакцію сертифікатів звіряйте на момент постачання.