

Пиломатеріали від виробника — Result

Rezult виробляє соснові пиломатеріали на власному лісопильному виробництві у Коростені: прийом 1,2 млн м³ соснового кругляка на рік, пиляльна лінія — 660 000 м³/рік. Обладнання LINCK, SPRINGER, Mühlböck і MICROTEC. Дошка й брус камерного сушіння (KD), FSC®/PEFC™ сертифікати, документи для юридичних осіб.



КОРОТКО ПРО ПРОДУКТ

Прийом 1,2 млн м³ кругляка на рік, пиляльна лінія — 660 000 м³/рік

Камерне сушіння (KD), сорти Q1-Q2 mix / Q1-Q3 mix / Q3

FSC® / PEFC™ сертифікована деревина



Асортимент пиломатеріалів

Дошка та брус із сосни — сосна звичайна, камерне сушіння (KD). Сортунання за перетином, довжиною та якістю.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕННЯ
Порода	Сосна звичайна (<i>Pinus sylvestris</i>)
Товщина	16–100 мм
Ширина	65–288 мм
Довжина	2400–3985 мм
Сушіння	Камерне (KD), сушильні камери Mühloböck
Сорти	Q1-Q2 mix · Q1-Q3 mix · Q3
Допуск пиляння	±0,5 мм (обладнання LINCK)

Конкретні перетини, довжини й наявність — за запитом у виробничому відділі.

Конструкційні пиломатеріали за EN 14081-1

Для несучих конструкцій і поставок у ЄС Rezult виробляє машинно сортовану конструкційну деревину. Показники нижче — ті, що декларуються в декларації характеристик (DoP) за гармонізованим стандартом **EN 14081-1:2005+A1:2011**. Діапазони товщин і ширин у DoP — це межі декларації, а не поточний виробничий асортимент (див. таблицю вище).

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ	СТАНДАРТ
Клас міцності	C14 — C30	EN 338:2016
Порода	Сосна звичайна, PNSY (Pinus sylvestris)	EN 13556:2003
Регіон походження	Центральна та Східна Європа	—
Діапазон товщин (DoP)	23 — 110 мм	EN 336:2013
Діапазон ширин (DoP)	62 — 303 мм	EN 336:2013
Обробка поверхні	Пиляна або стругана	—
Сортування за вологістю	Суха (dry graded)	EN 13183-2:2002
Метод сортування	Машинний (MSG), лінія Viscan Plus	EN 14081-1
Клас біостійкості	5	EN 14081-1
Реакція на вогонь	D-s2, d0	EN 14081-1

Оцінювання й перевірка сталості показників — **система 2+**; заводський контроль продукції інспектує нотифікований орган **BM Certification (2358)**.

Сушіння та сортування

Усі пиломатеріали Result — камерного сушіння (KD) у сушильних камерах Mühlböck (Австрія). Сортування за перетином, довжиною та якістю виконують дві лінії SPRINGER, контроль якості — обладнання MICROTEC. Сорти: Q1-Q2 mix, Q1-Q3 mix, Q3. Пиломатеріали упаковуються в пакети та транспортуються з мінімальними втратами.

Сертифікація FSC/PEFC підтверджує відповідальне лісокористування — обов'язкова умова для проєктів зі специфікаціями green building.

Де застосовують пиломатеріали Result

- Каркасне будівництво (стіни, перекриття, покрівля)
- Опалубка монолітного будівництва
- Виробництво меблів і вікон
- Сировина для KVH і CLT (виробничий ланцюг Result)

Сертифіковані пиломатеріали для ЄС

FSC/PEFC сертифікат — підтвердження відповідальних закупівель для EU-девелоперів і публічних тендерів. Result постачає сертифіковану деревину з повним пакетом документації Chain of Custody.

Які бувають види бруса й дошки та де їх застосовують — у гайді [Пиломатеріали з сосни](#).

Сертифікація та стандарти

- FSC® C134555 / PEFC™ — Chain of Custody
- EN 14081-1 — конструкційна деревина, машинне сортування C14–C30
- EN 336 — допуски розмірів; EN 13183-2 — сортування за вологістю

Документи, які надаємо

- CE — конструкційна деревина (EN 14081)
- FSC® Chain of Custody

Rezult

вул. Ярославів Вал, 38, Київ, 01054 · office@result.pro · +38 (067) 215-72-08 · result.pro

Дані наведено за матеріалами виробництва станом на серпень 2026 року. Позиції, позначені як «уточнюйте у виробничому відділі», підтверджуються під конкретне замовлення. Редакцію сертифікатів звіряйте на момент постачання.